

VÀLVULES MOTORITZADES



- Sistema multivoltatge.
- Fixació multibrida segons norma ISO 5211.
- Dos finals de carrera auxiliars.
- Comandament manual d'emergència.
- Indicador visual de posició.
- Indicador lluminós d'operació.
- Temperatura de funcionament: -20 ° C a + 60 ° C.
- Protecció IEC 60529: **IP67**.
- Cos i tapa en **poliamida**.
- Cargols i eix principals externs en acer **inoxidable**.
- **Calefactor** intern per evitar danys per condensació.
- Control electrònic de **parell**.

H-xxEM



Vàlvules motoritzades

Vàlvula motoritzada de bola PVC-U amb actuator elèctric.

H-50EM: Vàlvula motoritzada 1,5" Ø50

H-63EM: Vàlvula motoritzada 2" Ø63

H-75EM: Vàlvula motoritzada 2,5" Ø75

H-90EM: Vàlvula motoritzada 3" Ø90

Vàlvules motoritzades amb bloc de seguretat

Inclou bloc de seguretat integrat que permet el tancament de la vàlvula davant una falla d'alimentació elèctrica. Vàlvula motoritzada de bola PVC-U amb actuator elèctric.

H-SEG: Bloc de seguretat integrat.

H-xxEM3V



Vàlvules motoritzades 3 vies

Vàlvula motoritzada 3 vies de bola PVC-U amb actuator elèctric.

H-50EM3V: Vàlvula motoritzada 1,5" Ø50

H-63EM3V: Vàlvula motoritzada 2" Ø63

H-75EM3V: Vàlvula motoritzada 2,5" Ø75

H-90EM3V: Vàlvula motoritzada 3" Ø90

Vàlvules motoritzades 3 vies amb bloc de seguretat

Inclou bloc de seguretat integrat que permet el tancament de la vàlvula davant una falla d'alimentació elèctrica. Vàlvula motoritzada de bola PVC-U amb actuator elèctric.

H-SEG: Bloc de seguretat integrat.

EVMx



Equips electrònics

Equip control electrovàlvula motoritzada.

Tensió alimentació 230V.

Sortida 1: Relé bomba.

Sortida 2: Relé Obrir-Tancar-Comú.

Tensió sortida multivoltatge.

**Industrial
d'Automatismes**

E.Ribas Industrial d'Automatismes, S.L. - Castelló, 68 - 17485 Vila-sacra (Girona)

Telf. 972.510.015 - ribas@e-ribas.com - www.e-ribas.com